

Link do produktu: <https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/impregnat-nanoquick-mineral-wet-1l-impregnacja-kamienia-z-efektem-mokrego-kamienia-p-650.html>



Impregnat NANOQUICK Mineral Wet 1L – Impregnacja Kamienia z Efektem Mokrego Kamienia

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Impregnat NANOQUICK Mineral Wet 1L
Producent	FHT GAWLIK
INFOLINIA	509 311 978

Opis produktu

NANOQUICK Mineral Wet 1L - Impregnacja Kamienia z Efektem Mokrego Kamienia

Opis produktu:

Wysokiej jakości impregnat do kamienia naturalnego, zapewniający trwałą ochronę i efekt „Mokrego Kamienia”. Preparat skutecznie zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, brudu oraz substancji smolistych, zwiększając hydrofobowość materiału.

Zalety produktu:

- Ochrona przed wodą, zabrudzeniami i szkodliwymi substancjami
- Efekt estetycznego przyciemnienia, intensywność uzależniona od rodzaju kamienia
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym promieniowanie UV
- Przeznaczony do stosowania na zewnątrz
- Wydajność: 0,18–0,25 l/m²

Sposób użycia:

1. Przed aplikacją zapoznaj się z zasadami BHP.
2. Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi cieczami.

-
3. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone – zalecane użycie preparatu NANOQUICK Mineral Plus.
 4. Sprawdź stan powierzchni – niezwłocznie usuń ewentualne wady strukturalne i ubytki.
 5. Chronić materiały niezabezpieczone przed przypadkowym kontaktem z impregnatem.
 6. Nakładać preparat metodą natryskową niskociśnieniową HVLP (dysza 1,3–1,5 mm). Alternatywnie można użyć pędzla lub wałka.
 7. Przed pełną aplikacją wykonaj próbę na niewielkim fragmencie materiału w celu oceny efektu.
 8. Na powierzchniach silnie nasiąkliwych zastosuj większą ilość preparatu.
 9. Produkt stosować w temperaturze od +2°C do +35°C.
 10. Nie jest mrozoodporny.
 11. Po impregnowaniu powierzchnia musi pozostać sucha i bez kontaktu z wodą przez minimum 12 godzin.
 12. **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

Impregnat doskonale sprawdzi się jako trwałe zabezpieczenie kamienia naturalnego, zapewniając estetyczny wygląd oraz długotrwałą ochronę.