

Link do produktu: <https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/zywica-poliuretanowa-1000g-p-404.html>

Żywica Poliuretanowa 1000g



Cena

129,00 zł

Opis produktu

ŻYWICA POLIURETANOWA (1000g) do stosowania wraz z kamieniami **GAWital** frakcji **2-4mm**.

Wymagania dotyczące podłoża:

Beton o wytrzymałości i wytrzymałości na ściskanie min. 25 MPa, wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa, o wilgotności 4 % w masie. Podłoże musi być suche, czyste Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i luźnych cząstek, bez zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, nośność podłoża musi odpowiadać przyszłym obciążeniom, jakim będzie ono poddawane.

Zalecany skład systemu:

1. Penetracja: Przed zastosowaniem kamiennego dywanu AST Stone PU zaleca się zastosowanie penetracji, zwłaszcza w przypadku mniej spójnego podłoża, podczas stosowania czołach schodów i na wilgotnym podłożu.

zwykłe podłoża: AST 105 EP: zużycie 0,3 - 0,5 kg/m²

AST 100 PU: zużycie 0,2 - 0,3 kg/m²

wilgotne podłoża: AST 108 EP: zużycie ok. 0,5 kg/m²

2. Kamienny dywan: kamienny dywan jest mieszanką marmurowych kamyków i jednoskładnikowej żywicy poliuretanowej.

Parametry techniczne:

Grubość systemu: 10 - 30 mm

Odporność na ściskanie: 35 MPa

Odporność na odrywanie: 1,5 MPa