Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:54

Link do produktu: https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/zywica-zestaw-1300g-p-403.html



Żywica - Zestaw 1300G

Cena	**210,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Żywica + Utwardzacz Zestaw 1300G

Wyłącznie odbiór osobisty!

Wymagania dotyczące podłoża:
Beton o wytrzymałości i wytrzymałości na ściskanie min. 25 MPa, wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa, o wilgotności 4 % w masie. Podłoże musi być suche, czyste Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i luźnych cząstek, bez zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, nośność podłoża musi odpowiadać przyszłym obciążeniom, jakim będzie ono poddawane.

Zalecany skład systemu:

1. Penetracja: Przed zastosowaniem kamiennego dywanu AST Stone PU zaleca się zastosowanie penetracji, zwłaszcza w przypadku mniej spójnego podłoża, podczas stosowania czołach schodów i na wilgotnym podłożu.

zwykłe podłoża: AST 105 EP: zużycie 0,3 – 0,5 kg/m 2
AST 100 PU: zużycie 0,2 – 0,3 kg/m 2
wilgotne podłoża: AST 108 EP: zużycie ok. 0,5 kg/m 2

Parametry techniczne:
Grubość systemu: 10 – 30 mm
Odporność na ściskanie: 35 MPa
Odporność na odrywanie: 1,5 MPa

Podłoże w pełni utwardzone:
***przy temp. 15 st. C - po 14 dniach**
***przy temp. 20 st. C - po 7 dniach**

Żywica 850G + Utwardzacz 450G